




## HYDROZON® oksidatorenhet POX Plasma S | L kompakt | XL kompakt

	POX Plasma S			POX Plasma L kompakt			POX Plasma XL kompakt		
	10/10 S	20/20 S	30/20 S	30/30 L	50/50 L	70/70 L	120/100 XL	150/120 XL	180/150 XL
	 <p>Vannbehandling av svømmebasseng</p>			 <p>Oksidativ vannbehandling</p>			 <p>Oksidativ vannbehandling</p>		
<b>Behandlingskapasitet [m<sup>3</sup>/t]</b>	10	20	20	30	50	70	100	120	150
<b>Maks. ozonmengde [g/t]</b>	10	20	30	30	50	70	120	150	180
<b>Maks. ozondose [g/m<sup>3</sup>]</b>	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
<b>Effektbehov [kW]</b>	0,73	0,87	0,92	1,70	4,80	2,10	3,20	3,60	4,40
<b>Installasjonsområde L x B [mm]</b>	ca. 1200 x 1200			1400 x 900			1500 x 900		
<b>Hovedramme</b>	○	○	○	●	●	●	●	●	●
<b>Oksyngenerering integrert</b>	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<b>Oksyngenerering ekstern</b>	○	○	○	○	○	●	●	●	●
<b>Massestrømkontroller</b>	○	○	○	○	●	●	●	●	●
<b>Ozongenerator integrert</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sirkulasjonspumpe inkludert</b>	○	○	○	●	●	●	●	●	●
<b>Catalyst inkludert</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●

For alle  
anleggstyper  
gjelder

Bruksbetingelser (oppstillingssted)	Maks. omgivelsestemperatur: 28 °C ved 60 % rel. fuktighet
	Maks. inngangstrykk: 1,5 bar
	Maks. vanntemperatur: 40 °C
	Maks. kloridionandel i vannet: 400 mg/l
	Tilkoblingsspenning: 3 x 400 V / 50 Hz
	FI byggsiden: 30 mA
Integrert i leveringsomfanget	Strømningsovervåking
	Trykkovervåking
	Romluftovervåking ozon
	Temperaturovervåking kontrollskap
	Overvåking aggregater
	Dataregistrering meldinger og måleverdier
	Basisgrensesnitt for styring via eksterne styresignaler
	Utluftning reaksjonsbeholder
Tilleggsutstyr	Grensesnitt for nettilgang på mobile sluttenheter / PC
	Utvidet grensesnitt for styring via eksterne styresignaler
	Målesystemer: pH, temperatur, brom, redoks, bromid
	Doseringsystemer: pH, flokkuleringsmiddel, bromid
	HYDROZON®-sentralstyring
	Styringsteknisk integrasjon av eksterne komponenter
	Saltvannsbestandig utførelse mulig på forespørsel



Rådføring/salg utelukkende gjennom våre spesialiserte premiumspartnere

Kontakt

